

## TỦ SẤY NGUYÊN LIỆU DẠNG KHAY

Model tủ sấy RCD chủ yếu được sử dụng để sấy đồng thời các loại polyme số lượng nhỏ hoặc để sấy nguyên liệu để đúc thử. Có thể được áp dụng trong ngành kỹ thuật điện tử, điện, dược phẩm, sơn nướng, các ngành công nghiệp in ấn và sấy sơ bộ hoặc sấy khô sản phẩm liên quan.

Các tính năng:

- 1) Bộ điều khiển P.I.D. kiểm soát nhiệt độ tốt để đạt được một hiệu quả cao .
- 2) Với cửa cách nhiệt có thể duy trì nhiệt độ liên tục bên trong để giảm tiêu thụ năng lượng.
- 3) Với khay bằng thép không gỉ sẽ không có ô nhiễm với các vật liệu.
- 4) Thiết kế tối ưu cho bảo trì dễ dàng .
- 5) Được thiết kế tối ưu cho việc điều chỉnh khí vào và khí thải.
- 6) Với bộ bảo vệ quá nhiệt có thể ngăn ngừa khô quá mức.
- 7) Động cơ có thiết bị bảo vệ quá tải .
- 8) Với bộ hẹn giờ tới 24 giờ đồng hồ , dễ dàng hoạt động.
- 9) Có còi báo động để cho biết sự cố khẩn cấp.
- 10) Khay kích thước và kích thước bên trong của máy sấy có thể được quy định hoặc theo yêu cầu.

CHI TIẾT								
Model	External size HxWxD(mm)	Internal size HxWxD(mm)	Heat power (kw)	Dryer power (kw)	Temperature (°C)	Plate Number	Material load capa.	Weight (kg)
RCD-5	1200*800*650	650*600*500	4	0.37	250	5	50	150
RCD-9	1450*800*650	900*600*500	4.5	0.37		9	100	180
RCD-20	1750*1210*950	1000*970*800	9	1.5		20	200	450

